

令和6年9月19日 公告  
「平野第2住宅1号館建設工事」

○数量内訳書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P63 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P63 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P64 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P65 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	21	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きルセト 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	13	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	7	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	21	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きルセト	13	か所			

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	7	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	24	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス彫摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	A-83 ステンレスチャーピング付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	A-83 ステンレスチャーピング付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)					

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	21	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きルセット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	13	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	7	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	21	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きルセット	13	か所			

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	7	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	24	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス彫摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	A-83 ステンレスチャーピング付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	A-83 ステンレスチャーピング付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					

# 修正前

65

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	20	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	4	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きキセト  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	16	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる  耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	8	か所			

## 直接工事費 細目別内訳

66

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1					
	断熱等級 H-4 ブルタス音響共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	6	か所			
	A-83 ブルタスチャージ付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	6	か所			
	A-83 ブルタスチャージ付 給湯器取付用アカットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	10	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	2	か所			

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800 × H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	20	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800 × H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる	24	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付き外セド	16	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる	8	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共					

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事 (外部)				
名 称	摘 要	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 マンスリーフレッシュ					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 (H17-H22-R5型)	6	か所			
	A-83 マンスリーフレッシュ付 給湯器取付用アタッチメントPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 (H17-H22-R5型)	6	か所			
	A-83 マンスリーフレッシュ付 給湯器取付用アタッチメントPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	10	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	2	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共					

# 修正前

67

## 直接工事費 細目別内訳

主体工事	金属製建具工事	(外部)				
		数量	単位	単価	金額	備考
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセト 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	8	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生か-シ共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレセト 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生か-シ共	1	か所			

### 直接工事費 細目別内訳

68

修正後

主体工事	金属製建具工事	(外部)			
		数量	単位	単価	金額
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	12	か所		
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きルレット  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所		
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる  耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所		
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所		
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備  耐風圧性能 S-4 鍵付きルレット 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	1	か所		

## 直接工事費 細目別内訳